

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	SEDS-L
2.	Produkt	Entrauchungsklappen
	Verwendungszweck	Entrauchungsklappen, die für Entrauchungsleitungen in Einzelabschnitten bei Temperaturen bis zu 600 °C verwendet werden.
	Technische Dokumentation – Produkt-, Installations-, Wartungs- und Sicherheitsinformationen	TD 121/16
3.	Hersteller	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Tschechische Republik ID-Nr. 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.de
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6.	Harmonisierte Norm	EN 12101-8:2011
	Notifizierte Stelle	Notifizierte Stelle Nr. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Ausgangsdokumente der notifizierten Stelle	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1391-CPR-2020/0187 Bericht zur Beurteilung der Leistung des Bauprodukts Nr. P-1391-CPR-2020/0187

7a.	Erklärte Leistungen – wesentliche Merkmale		
	<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Anforderungen (Verordnung der harmonisierten Norm EN 12101-8:2011)</i>	<i>Leistung (Ebene oder Klasse) / Erfüllung der Anforderungen</i>
	Feuerbeständigkeitsklasse	4.1.1	E ₆₀₀ 120 (v _e - i↔o) S1500C _{mod} MAsingle
	Nennbedingungen de Aktivierung / Empfindlichkeit	4.2.1.3	Erfüllt
	Ansprechverzögerung	4.2.1.4	Erfüllt
	Betriebssicherheit	4.3.2.2	C _{mod} – Erfüllt
	Feuerwiderstand – Raumabschluss (E)	4.1.1 a), 4.3.1	E ₆₀₀ – erfüllt
	Feuerwiderstand – Wärmedämmung (EI)	Keine	–
	Feuerwiderstand – Rauchdichtheit (ES)	4.1.1 c), 4.3.1	E ₆₀₀ S – erfüllt
	Feuerwiderstand – Mechanische Formstabilität (unter E)	4.1.1 d)	Erfüllt
	Feuerwiderstand – Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E)	4.1.1 e)	Erfüllt
	Feuerwiderstand – Hohe Betriebstemperatur	4.1.1 f), 4.3.1	NPD – Keine Leistung festgestellt
	Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung	4.3.2.1	Erfüllt
	Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit	4.3.2.2	C _{mod} – Erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hostomice den 2022-05-13



Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.

Erklärte Leistungen – weitere Merkmale		
<i>Merkmale</i>	<i>Technische Norm</i>	<i>Leistung (Ebene oder Klasse) / Erfüllung der Anforderungen</i>
Klappenblattdichtheit	EN 1751:2014	Klasse 3
Gehäusedichtheit	EN 1751:2014	Klasse B